



LA QUALITÉ SANS
COMPROMIS



EMBALLAGE ALIMENTAIRE

| EMBALLEUSES SOUS VIDE

DESIGN, INNOVATION ET QUALITÉ

EMBALLAGE ALIMENTAIRE

PAGE 3

EMBALLEUSES SOUS VIDE DE TABLE

250 | 350 | 350D | 380 | 380T

PAGE 7

EMBALLEUSES SOUS VIDE

À SIMPLE CHAMBRE

450A | 450T | 550A | 560A | 580A

PAGE 10

EMBALLEUSES SOUS VIDE

À CHAMBRE DOUBLE

420A | 600A | 620A | 650A

EMBALLAGE ALIMENTAIRE

Les solutions d'emballage sous vide de Sipromac assurent la fraîcheur de vos aliments et prolongent leur durée de conservation.



EMBALLEUSES
SOUS VIDE
DE TABLE

EMBALLEUSES SOUS VIDE DE TABLE

Modèles | 250 | 350 | 350D | 380 | 380T

ROBUSTES

Ces appareils en acier inoxydable comportent des composants de qualité, dont une pompe Busch, qui assure une grande fiabilité.

FACILES À UTILISER

L'affichage numérique et l'option de diagnostic de ces appareils facilitent leur utilisation. Seulement deux étapes à suivre et le tour est joué!

CERTIFIÉES

Les emballeuses sous vide Sipromac sont certifiées ETL Listed, certifiées CSA et conformes aux normes UL. Elles sont conçues pour être faciles à nettoyer et pour répondre aux normes les plus strictes de l'industrie en matière d'hygiène et de salubrité des aliments.

POURQUOI EMBALLER LES ALIMENTS SOUS VIDE?

- 1 Pour enlever l'air de l'emballage, afin de réduire l'altération des aliments et de prolonger leur durée de conservation.
- 2 Pour prévenir la déshydratation.
- 3 Pour faciliter la manutention.
- 4 Pour ralentir le processus d'oxydation.
- 5 Pour protéger les aliments de la contamination externe.



MODÈLES 250, 350 ET 350D

		250	350	350D
BARRES DE SCELLAGE	Longueur	A 12,5" (319 mm)	19,1" (485 mm)	19,1" (485 mm)
	Quantité	1	1	2
	Espace disponible	B 13,1" (333 mm)	15,4" (391 mm)	s. o.
	Distance entre les barres	C s. o.	s. o.	13,1" (333 mm)
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE	Hauteur	4" (102 mm)	6,8" (172 mm)	6,8" (172 mm)
	POMPE BUSCH	Std.	8 m ³ /h	20 m ³ /h
DIMENSIONS DE L'APPAREIL	Largeur	E 17" (430 mm)	23" (585 mm)	23" (585 mm)
	Profondeur	F 20,7" (525 mm)	23,7" (602 mm)	23,7" (602 mm)
	Hauteur	G 17,2" (436 mm)	19,7" (500 mm)	19,7" (500 mm)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE		120 V / 1 pH / 60 Hz	120 V / 1 pH / 60 Hz	120 V / 1pH / 60 Hz
MICROPROCESSEUR		MC-40	MC-40	MC-40

EMBALLÉUSES SOUS VIDE DE TABLE

Modèles | 250 | 350 | 350D | 380 | 380T

MODÈLES 380 ET 380T



		380	380T
BARRES DE SCELLAGE	Longueur	A 12,5" (319 mm)	12,5" (319 mm) et 32,2" (817 mm)
	Quantité	2	3
	Espace disponible	B s. o.	12" (306 mm)
	Distance entre les barres	C 36,1" (918 mm)	36,1" (918 mm)
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE	Hauteur	6,8" (172 mm)	6,8" (172 mm)
POMPE BUSCH	Std.	20 m ³ /h	20 m ³ /h
DIMENSIONS DE L'APPAREIL	Largeur	E 42,9" (1 090 mm)	42,9" (1 090 mm)
	Profondeur	F 25,5" (648 mm)	25,5" (648 mm)
	Hauteur	G 19,2" (487 mm)	19,2" (487 mm)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE		120 V / 1 pH / 60 Hz	120 V / 1 pH / 60 Hz
MICROPROCESSEUR		MC-40	MC-40

CARACTÉRISTIQUES DE BASE


- Chambre simple de table
- Fabrication en acier inoxydable
- Couvercle transparent
- Barre à double scellage
- Détecteur de vide – Le microprocesseur contrôle directement le niveau de vide en pourcentage
- Plaques de remplissage
- Loquet de couvercle
- Pattes
- Panneau arrière
- Emballage
- Certification : certifié ETL Listed au Canada et aux États-Unis (CSA et UL)
- Certification : certifié ETL Sanitation (NSF)

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION


- Coupe-sac électrique – Système de scellage à deux fils : le fil extérieur coupe l'excédent de sac
- Conditionnement sous atmosphère modifiée (MAP) – Permet de prolonger la durée de conservation des aliments, offre une protection supplémentaire et permet de préserver la couleur des aliments)
- Régulateur d'air – Régule la pression d'air dans les sacs des barres de scellage avec de l'air comprimé (non inclus)
- Système de mise à l'atmosphère ajustable - Décompression contrôlée de la chambre à vide
- Plaques de remplissage inclinées en acier inoxydable pour l'emballage des liquides
- Silencieux
- Chariot en acier inoxydable
- Autres tensions offertes
- Ensemble de pièces de rechange pour l'entretien standard

Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.


1 BARRE DE SCELLAGE




2 BARRES DE SCELLAGE



3 BARRES DE SCELLAGE



MC-40



LA QUALITÉ SANS COMPROMIS

SIPROMAC.COM



EMBALLAGE ALIMENTAIRE

- EMBALLEUSES SOUS VIDE DE TABLE
- EMBALLEUSES SOUS VIDE À CHAMBRE SIMPLE
- EMBALLEUSES SOUS VIDE À CHAMBRE DOUBLE

Votre détaillant autorisé :



QUEBEC, CANADA 🇨🇦
2555 Alfred Nobel, Drummondville, QC Canada, J2A 0L5
T : 819 395.5151 1 855 395.5252 F : 819 395.5343
sipromac.com